

# Acrylglas Platten XT

extrudiert

Farbe	LD* %	theor. Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Lager- sortiment	Listenpreis €/m <sup>2</sup>	Nettozuschnitte
-------	----------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------

<b>transparent</b> > 91,0					
<b>Format 3050 x 2050 mm / 2050 x 1525 mm</b>					
Stärke in mm					
2,0		2,38	●		✓
3,0		3,57	●		✓
4,0		4,76	●		✓
5,0		5,95	●		✓
6,0		7,14	●		✓
8,0		9,52	●		✓
10,0		11,90	●		✓
12,0		14,28	●		-
15,0		17,85	●		-
20,0		23,80	●		-
25,0		29,75	●		-
<b>Format 3050 x 1850 mm / 1850 x 1525 mm</b>					
30,0		35,70	●		-

<b>transparent antireflex</b>					
<b>Format 3050 x 2050 mm / 2050 x 1525 mm</b>					
Stärke in mm					
2,0		2,38	●		-
3,0		3,57	o		-

\*LD = Lichtdurchlässigkeit (gemessen bei 3 mm Platten)

- Aus Lagervorrat lieferbar
- o Lieferzeit auf Anfrage

# Acrylglas Platten XT

extrudiert

Farbe	LD* %	theor. Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Lager- sortiment	Listenpreis €/m <sup>2</sup>	Nettozuschnitte
-------	----------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------

<b>opal WO 025</b> ca. 25,0					
<b>Format 3050 x 2050 mm / 2050 x 1525 mm</b>					
Stärke in mm					
2,0		2,38	•		✓
3,0		3,57	•		✓
4,0		4,76	•		✓
5,0		5,95	•		✓
<b>Format 4050 x 2050 mm</b>					
Stärke in mm					
3,0		3,57	•		✓
4,0		4,76	•		✓

<b>schwarz</b> < 1,0					
<b>Format 3050 x 2050 mm</b>					
Stärke in mm					
3,0		3,57	•		-


<b>spiegelsilber</b> 0,0					
<b>Format 3050 x 2050 mm</b>					
Stärke in mm					
2,0		2,38	o		-
3,0		3,57	•		-


\*LD = Lichtdurchlässigkeit (gemessen bei 3 mm Platten)


- Aus Lagervorrat lieferbar
- o Lieferzeit auf Anfrage


# Acrylglas Platten XT strukturiert extrudiert


Struktur	Farbe	theor. Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Lager- sortiment	Listenpreis €/m <sup>2</sup>	Nettozuschnitte
----------	-------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------

	<b>Eiskristall 70000 E</b>	<b>farblos (LD ca. 92%)</b>			
		<b>Format 3050 x 2050 mm</b>			
		Stärke in mm			
		4,0	4,76	o	-
	6,0	7,14	o	-	

	<b>Eiskristall 70770 E</b>	<b>braun (LD ca. 62%)</b>			
		<b>Format 3050 x 2050 mm</b>			
		Stärke in mm			
		6,0	7,14	o	-

	<b>Borke 70000 B</b>	<b>farblos (LD ca. 92%)</b>			
		<b>Format 3050 x 1650 mm - Länge x Breite (Länge = Strukturverlauf)</b>			
		Stärke in mm			
		4,0	4,76	o	-
	6,0	7,14	o	-	

	<b>Gekräuselt 70000 CL</b>	<b>farblos (LD ca. 92%)</b>			
		<b>Format 3050 x 1650 mm</b>			
		Stärke in mm			
		4,0	4,76	o	-
	6,0	7,14	o	-	

	<b>Tropfen/Karo 70000 TK</b>	<b>farblos (LD ca. 92%)</b>			
		<b>Format 3050 x 2050 mm</b>			
		Stärke in mm			
		6,0	7,14	o	-

Andere Strukturen, Abmessungen, Stärken und Farben auf Anfrage

\*LD = Lichtdurchlässigkeit (gemessen bei 3 mm Platten)

o Liefermöglichkeit kurzfristig