

## Acrylglas Platten GS -Color Letter-

gegossen, farbig, gedeckt  
Oberfläche matt / glänzend

Farbe	theor. Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Lager- sortiment	Listenpreis €/m <sup>2</sup>	Nettozuschnitte €/m <sup>2</sup>
-------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------------

nach Lagerfarben				
Format 3050 x2030 mm / 2030				
Stärke in mm				
8,0	9,52	•		✓
19,0	11,90	•		✓

Farbe	Stärke	
	8 mm	19 mm
RAL 1015 - hellelfenbein	A	-
RAL 1016 - schwefelgelb	A	-
RAL 1003 - signalgelb	•	A
RAL 1028 - melonengelb	•	-
RAL 2004 - reinorange	•	A
RAL 3020 - verkehrsrot	•	-
RAL 3001 - signalrot	•	-
RAL 3005 - weinrot	•	-
RAL 4010 - telemagenta	A	A
RAL 4006 - verkehrspurpur	A	-
RAL 5012 - lichtblau	-	A

Farbe	Stärke	
	8 mm	19 mm
RAL 5017 - verkehrsblau	•	-
RAL 5002 - ultramarinblau	•	-
RAL 6018 - gelbgrün	•	A
RAL 6029 - minzgrün	•	A
RAL 5020 - ozeanblau	A	-
RAL 7040 - fenstergrau	•	-
RAL 7015 - schiefergrau	•	-
RAL 8004 - kupferbraun	•	-
RAL 8017 - schokobraun	A	A
RAL 9016- verkehrsweiß	•	•
RAL 9017 - verkehrsschwarz	•	•

- Aus Lagervorrat lieferbar
- A Auslauf - so lange Vorrat reicht
- Keine Liefermöglichkeit in Kleinmengen

## Acrylglas GS -Color Letter- Fräsbuchstaben

gegossen, farbig, gedeckt  
Oberfläche matt / glänzend

### Materialstärke 8 mm

Versalhöhe in mm	Nettopreis €/Buchstabe
20 - 50 mm	
60 - 100 mm	
110 - 150 mm	
160 - 200 mm	
210 - 250 mm	
260 - 300 mm	
310 - 350 mm	
360 - 400 mm	
410 - 450 mm	
460 - 500 mm	
510 - 550 mm	
560 - 600 mm	
610 - 650 mm	
650 - 700 mm	
710 - 750 mm	
760 - 800 mm	
810 - 850 mm	
860 - 900 mm	
910 - 950 mm	
960 - 1000 mm	
> 1000 mm	

### Materialstärke 19 mm

Versalhöhe in mm	Nettopreis €/Buchstabe
20 - 50 mm	
60 - 100 mm	
110 - 150 mm	
160 - 200 mm	
210 - 250 mm	
260 - 300 mm	
310 - 350 mm	
360 - 400 mm	
410 - 450 mm	
460 - 500 mm	
> 500 mm	

#### Aufpreise

- Serifenschrift
- Schreibschrift
- Logos
- Gelaserte Buchstaben
- Buchstaben breiter als hoch

**10%**

**15%**

**auf Anfrage**

**auf Anfrage**

**auf Anfrage**

**Achtung:** Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob die Sichtseite in glänzend oder matt gewünscht wird. Erfolgt keine Angabe, werden die Frästeile mit der glänzenden Seite als Sichtseite gefertigt.

→ Preise gültig bei Bestellung einer Verwendbaren DXF-Datei im CAD-Format, ohne Splines.

→ Bei Zeichnungen, PDF-Dateien o. ä. fallen zusätzliche Programmierkosten nach Aufwand an.

## Montagematerial



### Distanzhalter komplett (Stecker und Buchsen)

UV-beständig

Farbe weiß

VE à 250 St. oder 100 St.

Größe	Durchmesser	Wandabstand	max. Versalhöhe	max. Gewicht	Nettopreis €/250	Nettopreis €/100
klein	15 mm	15 mm	250 mm	350 gr.		
mittel	17 mm	20 mm	400 mm	850 gr.		
groß	20 mm	30 mm	600 mm	1900 gr.		



### Rapidkleber

Sekundenkleber zur Verbindung der Buchsen mit Buchstaben aus Acryl und PVC

Flascheninhalt	Nettopreis €/Flasche
20 gr.	

Befestigungszeichnung		Nettopreis €/lfm.
1:1 Befestigungszeichnung	Höhe 750 mm	

## Montagevorschriften

1. Die Stecker der Distanzhalter auf der Rückseite des Buchstabens mit Hilfe des Rapid-Klebers verkleben. Die Klebestellen müssen vorher entfettet werden.  
(je 100 mm VH einen Stecker, bei Buchstaben die kleiner als 300 mm sind mind. 3 Stecker)
- 2.a **Mit Befestigungszeichnung:**  
Den Buchstaben mit dem Stecker auf die Befestigungszeichnung legen und fest auf das Papier drücken. Die durch den Druck entstandenen Markierungen dienen als Bohrschablone. Befestigungszeichnung an die Wand anbringen und durch die Markierungen in die Wand bohren.
- 2.b **Ohne Befestigungszeichnung:**  
Die Stecker auf der Rückseite des Buchstaben mit Farbe bestreichen.  
Den Buchstaben an die Wand drücken und an den entstandenen Markierungen Löcher bohren.
3. Die Distanzhalter an der Wand befestigen. (Schrauben nur handfest anziehen)
4. Buchstaben platzieren und mit dem Stecker in die Distanzhalter drücken.